LEGENDA	
AC	TUBAZIONE DI ANDATA ACQUA CALDA
RC	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA
AFS	TUBAZIONE ACQUA FREDDA POTABILE DA ACQUEDOTTO
ACS	TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
RCS	TUBAZIONE RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
GAS	TUBAZIONE GAS METANO
	COLLEGAMENTI ELETTRICI
DMO	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE NORMALMENTE APERTA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE NORMALMENTE CHIUSA
	VALVOLA DI RITEGNO
	FILTRO MICROMETRICO PER ACQUA
	VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA ISPESL
	DISCONNETTORE IDRAULICO UNI 10729
	FILTRO AD Y
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
	MANOMETRO CON RUBINETTO PORTAMANOMETRO
	TERMOMETRO
DMO*	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A CHIUSURA RAPIDA DI 90°C
DMO*	ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS METANO
RG	RILEVATORE DI GAS METANO
PC-...	ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE
VE	VASO DI ESPANSIONE
GC	GRUPPO DI CARICAMENTO
ST	SONDA DI TEMPERATURA
(I)	INVERTER
PS	PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE
TR	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
TS	TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
REG	REGOLATORE A MICROPROCESSORE
STE	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA
VS	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
M	ELETTROVALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE CON SERVOCOMANDO

ELETTROPOMPE			
SIGLA	PC-1	PC-2	PC-3
TIPO	GEMELLARE CON INVERTER, CIRCUITO PRIMARIO CALDAIA CD1	GEMELLARE CON INVERTER, CIRCUITO PRIMARIO CALDAIA CD2	GEMELLARE CON INVERTER, CIRCUITO PRIMARIO
SERVIZIO			
PORTATA (gpm)	12	12	24
PREVALENZA UTILE (m c.a.)	5,0	5,0	11
POTENZA ELETTRICA (alt. 80W)	0,35	0,35	2,2
ALIM. ELETTRICA	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz

NOTE:
(1) LE POMPE GEMELLARI SONO PREVISTE PER FUNZIONAMENTO SINGOLO PERTANTO UN MOTORE E DI RISERVA.
(2) (*) PREVALENZA DA VERIFICARE IN FUNZIONE DELLA PERDITA DI CARICO DELLO SCAMBIATORE (PROTOZOITO 2,5 METRI)


RIC. GENERALE
MAND. GENERALE
DISTACCATORE DN40
SCAMBIATORE PC-2 270 kW
SCAMBIATORE PC-1 270 kW
DN 50
NUOVA ZONA
DN 32
RISC. ZONA DN 40
POST CON DN 50
MURO COLLOCAMENTO RADIATORI
DA CIRCUITO SOLARE ESISTENTE
SOLARE
BOLLORE SOLARE COSTITUITO DA MANTENUTE PREVISIONE INSTALLAZIONE SECONDO SOPRALUOGO
L 1500
BOLLORE INTEGRAZIONE COSTITUITO DA MANTENUTE CALVO OPZIONE SOSTITUZIONE
L 1500
USCITA A.C.S. DN 32
RICIRCOLO A.C.S.
ADDUZIONE IDRICA
IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO A SCAMBIO DI RESINE
DISCONNETTORE DI PROTEZIONE ESTERNO 3" LPS
VE VASO 18 l
ACQUA CALDA SANITARIA
ACQUA FREDDA SANITARIA
RICIRCOLO ACS
GAS METANO
SCARICO CALDAIE
SCARICO VALVOLE DI SICUREZZA
SCARICO CONDENSA
SCARICO VASO DI ESPANSIONE
SCARICO VALVOLE DI SICUREZZA
SCARICO CONDENSA
ACQUA CALDA
ACQUA FREDDA
RICIRCOLO
GAS METANO
SCARICO CONDENSA
SCARICO VASO DI ESPANSIONE
SCARICO VALVOLE DI SICUREZZA
SCARICO CONDENSA
SCARICO VALVOLE DI SICUREZZA
SCARICO CONDENSA
SCARICO VASO DI ESPANSIONE